

CK-T6P

一、规格参数

产品型号	CK-T6/CK-T6P(带 14 寸电容触摸屏)
屏幕尺寸（CK-T6P)	14 寸电容触摸屏，分辨率 1920*1080
操作系统(CK-T6P)	Windows /安卓
工控配置(CK-T6P)	Intel i5 4 代处理器 8G+128G SSD （双网口） / RK3399 4G+32G
识别方式	UHF RFID 840-960MHz
标签读写	批量读取/批量写入
识别功率	0-33dbm(步阶±1dbm 可调)
天线数量	4 组窄波束天线，通道门通道方向天线波束角度小于等于 45°
识别标签数量	电子标签≤100(与标签性能朝向，管理物品的材质与数量，以及运动的速度有关)
识别范围	通道门通道方向误读范围前后距离≤1.5M(与标签性能有关)
读取距离及范围	≥10m(可调节)，前后范围≤90cm(可调节)
触发功能	2 组红外触发，可判断进出及门禁触发工作
触发选装	顶装空间感知器（空间感知器触发范围可自定义，起到的功能可以提前触发通道门工作提高通道门标签识别率)
防串读	支持 AI 算法
声光报警	内置蜂鸣器可控制报警，内置红绿两种颜色灯带可控制灯光报警
通道门稳定性	支持通道门运行状态上报功能，内部硬件组件故障会自动上报；
标签合法性过滤	支持多达 6 组 EPC 过滤规则；
数据断网续传	支持数据断网续传
数据管理	支持与后台数据同步，可存储 3000-70000 条数据，支持数据对比报警，**标配：**3000 条数据存储控制板/**选配：**70000 条数据存储控制板

通讯协议	可同时支持 TCP,HTTP,MQTT 等通讯协议
通道门云端管理	支持 MQTT 协议，用户可以实现多通道门云端统一管理，可以监控门禁运行状态，以及远程设置通道门参数等。
通讯方式	网口通讯/CK-T6P 可以选配 Wi Fi，4G
通讯接口	RJ45(Wi Fi 选配)
供电要求	DC220 50HZ
左右门安装间距	**标配：**安装距离 1.2/**选配：** ≤3M（标签性能朝向，管理物品的材质与数量有关）爆炸螺丝隐藏安装
拓展选装	门禁底座（根据距离可以定制）
外壳材质	铝型材外框，ABS+PC
整机尺寸	520mm*1665mm*180mm (宽*高*深)
工作温度	-20℃~60℃
存储温度	-40℃~70℃
工作湿度	25%~50%

二、产品尺寸

